

Gródek nad Dunajcem, dnia 24.02.2017 r.

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM  
GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54  
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu  
[www.gminagrodek.pl](http://www.gminagrodek.pl)

**Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem**  
**zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia**  
**o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.:**

**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami  
w gminie Gródek nad Dunajcem w 2017 roku**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem** zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. remontera pod ciśnieniem, emulsją asfaltową i grysami, w tym usunięcie powstałych ubytków, istniejących rakowin i spękań w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

**Przewidywana ilość materiału: grys – 100 ton, emulsja – 14 ton**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia ( $\pm 50\%$ ) w zależności od posiadanych środków finansowych.

**2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

**3. Wymagany termin realizacji umowy:** do 30 czerwca 2017 roku.

**4.** Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zapotrzebowania (min. 1 remonter).

**5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium**

5.1. **Cena-100%.**

**6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:**

6.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;

**7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

7.1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, załadunek, oznakowanie drogi, ubezpieczenie itp.).

7.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.

7.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

7.4. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmiennie do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

**8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

8.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **1 marca 2017 r.** do godz. **09.00.** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, po. Nr 3 (dziennik podawczy).**

8.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

**Oferta cenowa na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w gminie Gródek nad Dunajcem w 2017 roku”.**

- 8.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.
  - 8.4. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [przetargi@gminagrodek.pl](mailto:przetargi@gminagrodek.pl) (skan oferty wraz z załącznikami).
  - 8.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  - 8.6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
  - 8.7. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:**
- 9.1. Otwarcie złożonych oferty cenowych nastąpi w dniu **1 marca 2017 r.** o godz. **09:05** w siedzibie zamawiającego w (j.w.)
  - 9.2. **Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:**
    - a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: [pkonicki@gminagrodek.pl](mailto:pkonicki@gminagrodek.pl)

**10. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

- 10.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).  
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

**11. Wzór umowy.**

- 11.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

**12. Pozostałe informacje:**

- 12.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  - b. ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia ( $\pm 50\%$ ) w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
  - c. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.
- 12.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

/-/ Józef Tobiasz

Wójt Gminy

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

**W załączeniu:**

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

.....  
(miejscowość, data)

(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres tel., faks)

Adres e-mail: .....

## OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  
**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami  
 w gminie Gródek nad Dunajcem w 2017 roku**

*(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)*

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie nakładów rzeczowych	Nakłady		Cena jedn. Składnika netto (z narzutami)	Wartość
1	2	3		4	6
1	Grys ( 2 frakcje)	t	100,0		
2	Emulsja asfaltowa	t	14,0		
<b>Razem netto:</b>					
<b>RAZEM BRUTTO:</b>					

2. **Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017 r.**
3. Oświadczam, że zawarty w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
4. Oświadczam, że dysponuję niezbędnym sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

## **UMOWA NR IZP.272.II.II.41.2017**

zawarta w dniu ..... **2017 roku** w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:

**Gminą Gródek nad Dunajcem**, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

**Gródek nad Dunajcem 54**

**33-318 Gródek nad Dunajcem**

w imieniu którego działa:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – **Józef Tobiasz**

przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Matusik,

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

**a**

.....

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

### **§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach gminnych w gm. Gródek nad Dunajcem w 2017 r.**
2. Usługi będą realizowane remonterami o składzie: ..... t grysu i .....t emulsji asfaltowej.
3. Zakłada się, że w trakcie realizacji usługi zostanie wbudowane 100 t grysu i 14 t emulsji (ok. 10 remonterów)
4. W ramach usługi należy:
  - a. Usunąć spękania asfaltu
  - b. Uzupełnić niewielkie ubytki nawierzchni i szczeliny w jezdniach asfaltowych
5. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

### **§ 2**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 czerwca 2017 r.
2. Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zamówienia (min. 1 remonter).

### **§ 3**

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustalają **wynagrodzenie w wysokości:** ..... słownie: .....  
**(cena zawiera obowiązujący podatek Vat)**  
**w tym:**
  - a. **cena jednostkowa netto 1 t grysu – ..... PLN**
  - b. **cena jednostkowa netto 1 t emulsji asfaltowej – ..... PLN**
2. W/w ceny jednostkowe są niezmiennie do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości zużytego materiału (ton) oraz w/w cen jednostkowych.
4. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z poniższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok: .....

### **§ 4**

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następować sukcesywnie na podstawie faktur/rachunków częściowych, wystawianych raz w miesiącu, po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego.
2. Przy wystawieniu faktury/rachunku należy wskazać:

Nabywca: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP 734-348-28-12

Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem.

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego – wystawiony za dany miesiąc.
4. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia który nie spełni jego wymogów pod względem jakościowym i ilościowym.

#### **§ 5**

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy.
2. Wykonawca przed realizacją robót przedłoży wymagane atesty i certyfikaty na stosowane materiały (*kruszywo bazaltowe, emulsja* ) celem uzyskania akceptacji ich stosowania ze strony przedstawiciela Zamawiającego .
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.
5. Wykonawca przyjmuje dodatkowo następujące obowiązki:
  - a. dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego materiału.
  - b. prowadzenie dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i innym upoważnionym do tego osobom.
  - c. dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu atestów materiałowych na wbudowany materiał, dziennik robót oraz książkę obmiaru wbudowanej mieszanki.
  - d. po każdorazowym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego.

#### **§ 6**

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części określa się w formie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy po otrzymaniu zgłoszenia/zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca płaci zamawiający karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia (7 dni) .
4. Niezależnie od umówionych kar strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Dopuszcza się możliwość wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.
6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego § 3.

#### **§ 7**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami w imieniu Zamawiającego są:
  - a. Paweł Konicki, , pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w. 34 lub osoba zastępująca

#### **§ 8**

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW**

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez splukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem.

Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji gryśów dopuszcza się stosowanie grysu od 6,3 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego.

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.

### **2. MATERIAŁY STOSOWANE:**

#### **lepiszcze:**

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50<sup>0</sup>C,

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 60-65<sup>0</sup>C

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

#### **kruszywa:**

- kruszywo łamane ( **kruszywo bazaltowe** ) wg. BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć "wąski" zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II gat. 1 o zwiększonych wymaganiach dot. "czystości" (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszywa bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

### **3. SPRZĘT STOSOWANY:**

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- samochód specjalistyczny „REMONTER”

Remonter winien posiadać:

- dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa

- kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia

- zbiornik na emulsję

- urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja)

### **4. OKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT:**

a) Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż +10<sup>0</sup>C. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5<sup>0</sup>C.

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych.**

### **5. WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT:**

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

### **6. OBMIAR ROBÓT.**

Wymaga się całkowitego wykorzystania zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia pracy.

Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę:

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu brutto na wadze wskazanej przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego w obecności pracownika Zamawiającego.
- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie w obecności pracownika Zamawiającego.
- po zakończeniu pracy przeprowadzenie ponownego ważenia pojazdu netto w celu określenia faktycznego zużycia materiału

Wyniki obmiaru winny być wpisywane do dziennika robót.

Obmiary będą dokonywane dla każdego remontera z osobna przed przystaniem do realizacji robót remontowych.