

Gródek nad Dunajcem, dnia 03.04.2018r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu/strona internetowa
www.gminagrodek.pl

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.:

**Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
grysem i emulsją asfaltową**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu częściowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. remontera pod ciśnieniem, emulsją asfaltową i grysami, w tym usunięcie powstałych ubytków, istniejących rakowin i spękań w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Przewidywana ilość materiału: grys – 50 ton, emulsja – 7 ton

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia (+100%) lub zmniejszenia zakresu zamówienia (-50%) w zależności od posiadanych środków finansowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2018r.

Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.

Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zapotrzebowania (min. 1 remonter).

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

4.1. **Cena-100%.**

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, załadunek, oznakowanie drogi, ubezpieczenie itp.).

6.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.

6.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

6.4. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

7.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **09.04.2018 r.** do godz. **09.00.** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, po. Nr 3 (dziennik podawczy).**

- 7.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: **Oferta cenowa na zadanie pn.: „Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową”**.
- 7.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.
- 7.4. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).
- 7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
- 7.6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
- 7.7. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:**
- 8.1. Otwarcie złożonych oferty cenowych nastąpi w dniu **09.04.2018 r.** o godz. **09:05** w siedzibie zamawiającego w (j.w.)
- 8.2. **Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:**
- a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,
telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl
- 9. Informacje dotyczące zawierania umowy:**
- 9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
- 10. Wzór umowy.**
- 10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
- 11. Pozostałe informacje:**
- 11.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
- b. ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia ($\pm 50\%$) w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
- c. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.
- 11.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy (wraz ze specyfikacją techniczną).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

.....

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

Ulica:

kod _____ - _____ miejscowość

powiat: województwo:

telefon: fax:

NIP:, REGON:

Adres e-mail:

1. Składając ofertę na realizację zamówienia pn.: **Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową** objętego postępowaniem nr IZP.272.1.37.2018, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Wyszczególnienie nakładów rzeczowych	Nakłady		Cena jedn. Składnika netto (z narzutami)	Wartość
1	2	3		4	6
1	Grys (2 frakcje)	t	50,0		
2	Emulsja asfaltowa	t	7,0		
Razem netto:					
RAZEM BRUTTO:					

2. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Zaprośzenia, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia zrealizować.
3. Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2018 roku.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że załączony do Zaprośzenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w Zaprośzeniu i projekcie umowy, tj. płatność przelewem terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.*
7. Załączniki do oferty:

.....

.....

.....

.....

.....

data, podpis Wykonawcy

UMOWA NR IZP.272.1.37.2018

zawarta w dniu 2018 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:

Gminą Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

w imieniu którego działa:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – **Józef Tobiasz**

przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Matusik,

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

.....

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysmi w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych .

2. Usługi będą realizowane remonterami o składzie: t grysu it emulsji asfaltowej.

3. Zakłada się, że w trakcie realizacji usługi zostanie wbudowane 50,0 t grysu i 7,0 t emulsji (ok. 5 remonterów)

4. W ramach usługi należy:

a. Usunąć spękania asfaltu

b. Uzupełnić niewielkie ubytki nawierzchni i szczeliny w jezdniach asfaltowych

5. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 15 czerwca 2018 r.

2. Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.

Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zamówienia (min. 1 remonter).

§ 3

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustalają **wynagrodzenie w wysokości:** słownie:

(cena zawiera obowiązujący podatek Vat)

w tym:

a. cena jednostkowa netto 1 t grysu – PLN

b. cena jednostkowa netto 1 t emulsji asfaltowej – PLN

2. W/w ceny jednostkowe są niezmiennie do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości zużytego materiału (ton) oraz w/w cen jednostkowych.

4. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z poniższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok:

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następować sukcesywnie na podstawie faktur/rachunków częściowych, wystawianych raz w miesiącu, po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego.

2. Przy wystawieniu faktury/rachunku należy wskazać:

Nabywca: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP 734-348-.28-12

Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem.

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego – wystawiony za dany miesiąc.

4. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia który nie spełni jego wymogów pod względem jakościowym i ilościowym.

§ 5

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy.
2. Wykonawca przed realizacją robót przedłoży wymagane atesty i certyfikaty na stosowane materiały (*kruszywo bazaltowe, emulsja*) celem uzyskania akceptacji ich stosowania ze strony przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.
5. Wykonawca przyjmuje dodatkowo następujące obowiązki:
 - a. dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego materiału.
 - b. prowadzenie dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i innym upoważnionym do tego osobom.
 - c. dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu atestów materiałowych na wbudowany materiał, dziennik robót oraz książkę obmiaru wbudowanej mieszanki.
 - d. po każdorazowym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 6

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części określa się w formie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy po otrzymaniu zgłoszenia/zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca płaci zamawiający karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia (7 dni).
4. Niezależnie od umówionych kar strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Dopuszcza się możliwość wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.
6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego § 3.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami w imieniu Zamawiającego są:
 - a. Paweł Konicki, , pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w. 34 lub osoba zastępująca

§ 8

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW**

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez splukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem.

Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji grysów dopuszcza się stosowanie grysu od 6,3 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego. Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.

2. MATERIAŁY STOSOWANE:**lepiszcze:**

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 65% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50°C,

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 60-65°C

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

kruszywa:

- kruszywo łamane (**kruszywo bazaltowe**) wg. BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć "wąski" zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II gat. 1 o zwiększonych wymaganiach dot. "czystości" (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszywa bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

3. SPRZĘT STOSOWANY:

Do wykonania remontu częściowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- samochód specjalistyczny „REMONTER”

Remonter winien posiadać:

- dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa

- kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia

- zbiornik na emulsję

- urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja)

4. OKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT:

a) Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż +10°C. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych.

5. WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT:

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

6. OBMAR ROBÓT.

Wymaga się całkowitego wykorzystania zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia pracy.

Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę:

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu brutto na wadze wskazanej przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego w obecności pracownika Zamawiającego.

- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- po zakończeniu pracy przeprowadzenie ponownego ważenia pojazdu netto w celu określenia faktycznego zużycia materiału
Wyniki obmiaru winny być wpisywane do dziennika robót.

Obmiary będą dokonywane dla każdego remontera z osobna przed przystaniem do realizacji robót remontowych