

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia boiska sportowego w Siennie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części.
3. W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zmontować (dot. części I i II) następujące urządzenia oraz sprzęt:

### 3.1. Część I – trybuny dla kibiców:

W ramach części pierwszej należy dostarczyć zestaw trybun dla kibiców:

- a. Trybuna 3-rzędowa na 52 miejsca (10 m długości) – 1 kpl.



- b. Trybuna 2-rzędowa na 36 miejsc siedzących (10 m długości) – 1 kpl



- c. Trybuna 7-rzędowa na 212 miejsc siedzących (17 m długości) – 1 kpl



Specyfikacja materiałowa:

- d. konstrukcja stalowa ocynkowana
- e. podesty z kraty "Vema"
- f. siedziska z polipropylenu

Zdjęcia stanowią materiał poglądowy – kolorystyka siedzisk do uzgodnienia.

Wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości: 36 m-cy.

### 3.2. Część II – wiaty

W ramach części drugiej należy dostarczyć wiaty sportowe:

a. **Wiaty dla zawodników (gospodarze, goście) - 2 szt.**

Wymiary: 6,50 m x 1,05 m x 2,05 m ( $\pm 5\%$ )

Siedziska plastikowe, ilość osób: 13

Pokrycie wiaty z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o grubości min. 6 mm

Podest z blachy ryflowanej.

Fryz z napisem goście/gospodarze – montowany z przodu.

Konstrukcja stalowa.

Kółka do transportu.



Kolorystyka – do uzgodnienia.

Zdjęcia stanowią materiał poglądowy.

b. **Wiaty dla medyków - 1 szt.**

Wymiary: 2,0 m x 1,05 m x 2,05 m ( $\pm 5\%$ )

Siedziska plastikowe, ilość osób: 3

Pokrycie wiaty z poliwęglanu komorowego przyciemnianego o grubości min. 6 mm

Podest z blachy ryflowanej.

Konstrukcja stalowa.

Kółka do transportu.

Wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości: 36 m-cy.

### 3.3. Część III – bramki

W ramach części trzeciej należy dostarczyć bramki sportowe przenośne. Na 1 kpl składają się 2 bramki o następujących parametrach.

Wymiary: 7.32x2.44 m

Typ: przenośna (mocowana do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych kołków)

Szerokość: 732 cm

Wysokość: 244 cm

Głębokość: 120/150 cm

Materiał: aluminium

Profil: owalny 120x100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem

Kolor: biały (RAL 9003)

Wykończenie: malowanie proszkowe

Siatka: 7.32x2.44 m, 80/150 cm

Wyposażenie: wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i zaczepy siatki (55), szpilki kotwiące bramkę do podłoża, elementy umożliwiające szybki montaż i demontaż bramki w murawie (płaskowniki i pokrętła ogumowane), elementy złączne, klucze do samodzielnego montażu.

Certyfikat: Certyfikat Bezpieczeństwa B.

Okres gwarancji: min. 24 m-ce

### 3.4. Część IV – wyposażenie do utrzymania boiska:

W ramach części czwartej należy dostarczyć wyposażenie do utrzymania murawy boiska sportowego:

a. **Samodzielny wózek deszczujący – 1 szt.**

DANE TECHNICZNE

- tempo pracy: 10 do 20 m/h
- ciśnienie: 3,5 bar na zraszacz
- pobór wody: 3,0 m<sup>3</sup>/h
- szerokość nawadniania: 28 do 36 m
- długość nawadnianego pasa: 120 m
- materiał: aluminium, mosiądz, tworzywo sztuczne

Pozostałe wymagania:

Funkcja automatycznego wyłączenia dopływu wody po dojechaniu do końca linii. Możliwość ograniczenia powierzchni nawadnianej tylko do jednej strony urządzenia (dowolny kąt i kierunek zraszania). Możliwość regulacji szybkości jazdy i dopasowania ilości wody do rzeczywistego zapotrzebowania.

W skład zestawu musi wchodzić wąż o przekroju 1" o długości min. 100 mb (lub 2x50m z zestawem złączek).

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce.

b. **Kosiarka spalinowa - 1 szt.**

Szerokość cięcia - 53 cm

Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy, z automatycznym ssaniem

Moc silnika KW przy obr./min 3,7/2850

Zakres wysokość cięcia: min. 20 - 100 mm

Liczba stopni regulacji wysokości cięcia: 6-7 stopni

Rodzaj mechanizmu regulacji – grzebieniowy (niezależnie przód i tył)

Wymiar kół (przedni/tylni) w mm: min. 228 / 228

Podwójne łożyskowanie kół : tak

Napęd: hydrostatyczny

Pojemność kosza: min. 85 l

Poziom hałasu dB(A): max. 98

Elektryczny rozruch z akumulatora

Możliwość odłączenia napędu ostrza od silnika.

Możliwość regulacji ilości trawy trafiającej do kosza i mulczowanej.

Przykładowy model: Honda HRX 537C5 HZE lub równoważny.

Okres gwarancji: min. 24 m-ce

c. **Podkaszarka – 1 szt.**

Silnik: mikro 4-suw

Moc silnika: min. 1,3 KM

Szer. Cięcia: min. 40cm

Pojemność zbiornika paliwa: min. 0,60 l

Maksymalne zużycie paliwa w l/h: 0,75 l

Poj. Oleju: 0,10l

Masa: nie więcej niż 7,50 kg

Głośność: maks. 109dB(A)

Wyposażenie standardowe: głowica żyłkowa typu półautomatycznego, ostrze 3 zęby, szelki, okulary ochronne, klucz montażowy, olej silnikowy.

Przykładowy model: Honda UMK 435E LEET lub równoważny.

Okres gwarancji: min. 24 m-ce

d. **Areator i wertykulator spalinowy – 1 szt.**

Silnik spalinowy, 4 suwowy

Moc znamionowa silnika: min. 2,18 kW

Typ noży: min. 32 noże, pływające

Szerokość robocza: min. 40 cm

Głębokość robocza: min od -15 mm do 0 mm

Pojemność kosza: min. 50 L

Koła: min. 180 / 180 mm

Poziom hałasu: maks. 96 dB(A)

Okres gwarancji: min. 24 m-ce

e. **Walec ogrodowy – 1 szt.**

Materiał: Żelazo

Średnica: min. 30 cm

Wysokość całkowita: min. 105 cm

Długość: min. 98 cm

Pojemność: min. 68 L

Walec (rolka) może pracować za traktorkiem ogrodowym lub być ciągniony przez użytkownika.