

Gródek nad Dunajcem, dnia 13.07.2020r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu/strona internetowa
www.gminagrodek.pl**

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

**zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.:**

**Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
grysem i emulsją asfaltową**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. remontera pod ciśnieniem, emulsją asfaltową i grysami, w tym usunięcie powstałych ubytków, istniejących rakowin i spękań w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Przewidywana ilość materiału: grys – 80 ton, emulsja – 11 ton

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia (+50%) lub zmniejszenia zakresu zamówienia (-50%) w zależności od posiadanych środków finansowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 dni od daty podpisania umowy

Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zapotrzebowania (min. 1 remonter).

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

4.1. Cena-100%.

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, załadunek, oznakowanie drogi, ubezpieczenie itp.).

6.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.

6.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

6.4. Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmiennie do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

7.1. Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty lub oferta z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w terminie do dnia **16.07.2020r.**, do godz. **09.00**.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

8.1. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,
telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

- 9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).
- 9.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

10. Pozostałe informacje:

- 10.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 - b. ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia ($\pm 50\%$) w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
 - c. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.
- 10.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

.....

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy (wraz ze specyfikacją techniczną).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoZamawiający:

Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

.....

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

Ulica:

kod _____ - _____ miejscowość

powiat: województwo:

telefon: fax:

NIP:, REGON:

Adres e-mail:

1. Składając ofertę na realizację zamówienia pn.: **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową** objętego postępowaniem nr IZP.272.1.88.2020_2, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Wyszczególnienie nakładów rzeczowych	Nakłady		Cena jedn. Składnika netto (z narzutami)	Wartość
1	2	3		4	5 [3x4]
1	Grys (2 frakcje)	t	80,0		
2	Emulsja asfaltowa	t	11,0		
Razem netto:					
RAZEM BRUTTO:					

2. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Zaproszenia, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia zrealizować.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w Zaproszeniu i projekcie umowy, tj. płatność przelewem terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.*
7. Załączniki do oferty:

.....

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**UMOWA NR IZP.272.1.88.2020**

zawarta w dniu 2020 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:

Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, zwaną dalej **Zamawiającym**,

w imieniu którego działa:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz

przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,

a

.....

.....

NIP:, REGON:

zwaną dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysmi w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych .
2. Usługi będą realizowane remonterami o składzie: t grysu it emulsji asfaltowej.
3. Zakłada się, że w trakcie realizacji usługi zostanie wbudowane 80,0 t grysu i 11,0 t emulsji (ok. 8 remonterów)
4. W ramach usługi należy:
 - a. Usunąć spękania asfaltu
 - b. Uzupełnić niewielkie ubytki nawierzchni i szczeliny w jezdniach asfaltowych
5. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja usługi będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykonawca przystąpi do prac do 2 dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zamówienia (min. 1 remonter).

§ 3

1. Strony nin. Umowy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustalają wynagrodzenie w wysokości: **słownie:**
(cena zawiera obowiązujący podatek Vat)

w tym:

- a. **cena jednostkowa netto 1 t grysu – PLN**
 - b. **cena jednostkowa netto 1 t emulsji asfaltowej – PLN**
2. W/w ceny jednostkowe są niezmiennie do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
 3. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości zużytego materiału (ton) oraz w/w cen jednostkowych.
 4. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z poniższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem na 2020 rok:

§ 4

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę fakturą końcową.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
3. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
5. Należności za wykonane dostawy płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
.....

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 5 należy do Wykonawcy i jest rachunkiem znajdującym się elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
 1. **Nabywca** tj.: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP: 734-34-82-812;
 2. **Odbiorca**: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem
8. Płatność jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 5

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy.
2. Wykonawca przed realizacją robót przedłoży wymagane atesty i certyfikaty na stosowane materiały (**kruszywo bazaltowe, emulsja**) celem uzyskania akceptacji ich stosowania ze strony przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.
5. Wykonawca przyjmuje dodatkowo następujące obowiązki:
 - a. dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego materiału.
 - b. prowadzenie dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i innym upoważnionym do tego osobom.
 - c. dostarczenie w dniu odbioru robót kompletu atestów materiałowych na wbudowany materiał, dziennik robót oraz książkę obmiaru wbudowanej mieszanki.
 - d. po każdorazowym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 6

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części określa się w formie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy po otrzymaniu zgłoszenia/zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy wykonawca płaci zamawiający karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu do ich usunięcia (7 dni).
4. Niezależnie od umówionych kar strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Dopuszcza się możliwość wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót.
6. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego § 3.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami w imieniu Zamawiającego są:
 - a. Paweł Konicki, , pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w. 34 lub osoba zastępująca

§ 8

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**1. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW**

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez splukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem.

Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji grysów dopuszcza się stosowanie grysu od 6,3 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego. Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.

2. MATERIAŁY STOSOWANE:**lepiszcze:**

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkozspadowa 65% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50°C,

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkozspadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 60-65°C

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

kruszywa:

- kruszywo łamane (**kruszywo bazaltowe**) wg. BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć "wąski" zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II gat. 1 o zwiększonych wymaganiach dot. "czystości" (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszywa bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

3. SPRZĘT STOSOWANY:

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- samochód specjalistyczny „REMONTER”

Remonter winien posiadać:

- dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa

- kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia

- zbiornik na emulsję

- urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja)

4. OKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT:

a) Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż +10°C. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych.

5. WYMAGANA JAKOŚĆ ROBÓT:

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

6. OBMIAR ROBÓT.

Wymaga się całkowitego wykorzystania zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia pracy.

Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę:

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu brutto na wadze wskazanej przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego w obecności pracownika Zamawiającego.

- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- po zakończeniu pracy przeprowadzenie ponownego ważenia pojazdu netto w celu określenia faktycznego zużycia materiału

Wyniki obmiaru winny być wpisywane do dziennika robót.

Obmiary będą dokonywane dla każdego remontera z osobna przed przystąpieniem do realizacji robót remontowych